

XBO 150 W/1

XBO | Xenon kort-bue lyskilder uden reflektor



Produkt fordele

- Meget højt lysudbytte (punktlyskilde)
- Kontinuerlig farve kvalitet uanset lyskildetype og lyskildeeffekt
- Konstant lysfarve i hele lyskildens levetid
- Lang lyskildelevetid

Produkt egenskaber

- Farvetemperatur: ca. 6.000 K (dagslys)
- Højt farvegengivelsesindeks: $R_a >$
- Kontinuerligt spektrum i det synlige område
- Høj buestabilitet
- Varm genstartskapacitet
- Dæmpbar
- Lys straks ved start



Tekniske data

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	150,00 W
Lyskilde watt	130...175 W
Lyskilde volt	17...21 V ¹⁾
Lyskildestrøm	7,5 A
Type strøm	Jævnstrøm (DC)


¹⁾ Indledende spændingsområde

Fotometriske data

Nominel lysstrøm	3000 lm
Lysstyrke	300 cd ¹⁾
Luminans	15000 cd/cm ² ¹⁾

¹⁾ Typisk indledende fotometriske værdi

Dimensioner



Længde	150,0 mm
Monteringslængde	127,0 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	127,00 mm
Lyspunkt center (LCL)	57,0 mm ¹⁾
Elektrode afstand, kold	2,5 mm
Produktvægt	75,00 g

¹⁾ Afstand fra slutningen af bunden til spidsen af elektroden (kold)

Temperaturer og driftsbetingelser


Tilladt max. omgiv. temp. v/spidspunkt	230 °C
--	--------

Levetid

Produktdatablad

Levetid	1200 h
---------	--------

Generel Beskrivelse



Luminous intensity distribution

Sokkel anode (standard betegnelse)	SFc12-4
Sokkel katode (standard betegnelse)	SFcX12-4

Egenskaber

Køling	Tvungen/presse/fremtvinge
Brændestilling	s15 ¹⁾

¹⁾ Anode (+) på toppen


Landespecifik information

Produktkode	METEL kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300508344	OSRXBO1501	-	-	-

Produktdatablad

Sikkerheds rådgivning

På grund af deres høje luminans, UV-udstråling og høje, indvendige tryk i både varm og kold tilstand, må XBO lamper kun bruges i passende, lukkede huse. Brug altid de medfølgende beskyttelsesjakker, når disse lamper håndteres. De må kun bruges som åbne lamper, hvis der er taget passende sikkerhedsforanstaltninger. Mere information kan fås på anmodning eller findes i brochuren, som følger med lampen, eller i betjeningsvejledningen.



Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300508344	XBO 150 W/1	Folding carton box 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm ³	166.00 g
4050300508351	XBO 150 W/1	Shipping carton box 10	258 mm x 314 mm x 213 mm	17.26 dm ³	1874.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

Yderligere tekniske oplysninger om XBO-lamper og information for fabrikanter af driftsudstyr kan fås på anmodning direkte fra OSRAM.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.