

XBO 1000 W/HTP OFR

XBO | Xenon kort-bue lyskilder 450...10.000 W



Applikationsområder


- Klassisk 35 mm filmprojektion
- Digital film- og videoprojektion
- Arkitektur og effektbelysning ("lysfinger")
- Simulering af sollys

Produkt fordele

- Kort buen med meget højt lysudbytte giver en bedre skærmbelysning
- Konstant farvetemperatur på 6.000K igennem hele lyskildens levetid
- Nem vedligeholdelse
- Høj lysbue stabilitet
- Lys med det samme på skræmen takket være varm genstart funktionen
- Bred dæmpningsevne

Produkt egenskaber

- Farvetemperatur: ca. 6.000 K (dagslys)
- Watt-størrelse: 1.200....8.000W
- Meget god farvegengivelsesindeks: $R_a >$




Tekniske data

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	1000,00 W
Lyskilde volt	21 V
Nominel strømstyrke	45,0 A
Lyskildestrøm	45,0 A
Strømstyrke (Min & Max)	30...55 A

Dimensioner



Diameter	46,0 mm
Længde	330,0 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	277,00 mm
Lyspunkt center (LCL)	123,0 mm ¹⁾
Elektrode afstand, kold	4,8 mm
Produktvægt	354,30 g

¹⁾ Afstand fra slutningen af bunden til spidsen af elektroden (kold)

Temperaturer og driftsbetingelser

Tilladt max. omgiv. temp. v/spidspunkt	230 °C
--	--------

Levetid

Levetid	2400 h
---------	--------

Generel Beskrivelse

Sokkel anode (standard betegnelse)	SFa25-14
Sokkel katode (standard betegnelse)	SFc25-14
Produkt bemærkning	OFR = Ozon-fri udgave/H = Egnet til vandret brændestilling/TP = Kabel med gevindtappe

Produktdatablad

Egenskaber

Køling	Tvungen/presse/fremtvinge
Brændestilling	s30/p30 ¹⁾

¹⁾ For lodret brændende position: anode (+) på toppen

Landespecifik information

Produktkode	METEL kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321081353	OSRXBO1000HTPOFR	-	-	-

Produktdatablad

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321081353	XBO 1000 W/HTP OFR	Shipping carton box 1	500 mm x 200 mm x 204 mm	20.40 dm ³	1223.33 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.