

HXP R 120 W/45 C UV

HXP | Kviksølv lyskilde med lille lysbue, lang levetid



Produkt fordele

- Meget højt lysudbytte
- Elliptisk reflektor, der giver effektiv lysfokusering
- Lang lyskildelevetid

Produkt egenskaber

- AC-drift med kvadrat-bølge strøm



Tekniske data

Elektriske Data


Nominel wattforbrug	120,00 W
Lyskilde watt	120 W
Nominel spænding	85,0 V
Lyskilde volt	60...90 V ¹⁾
Lyskildestrøm	1,4 A
Type strøm	Alternativ strøm (AC)

¹⁾ Indledende spændingsområde

Lysfordeling

Brændpunkt længde	45,0 mm
-------------------	---------

Dimensioner



Diameter	67,0 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	77,00 mm

Levetid

Levetid	2000 h
---------	--------

Generel Beskrivelse

Produkt bemærkning	To be operated with PT-VIP 2AC/380 O1 DIM 120 VS25
--------------------	--


Egenskaber

Køling	Tvungen/presse/fremtvinge
Brændestilling	p20

Produktdatablad

Sikkerheds rådgivning

Pga. deres høje luminans, UV-udstråling og høje, indvendige tryk i varm tilstand, må HXP lamper kun anvendes i lukkede lampehuse, specielt konstruerede til dette formål. Der slipper kviksølv ud, hvis lampen går i stykker. Der skal tages særlige sikkerhedsforanstaltninger. Mere information kan fås på anmodning eller findes i brochuren, som følger med lampen, eller i betjeningsvejledningen.



Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300666525	HXP R 120 W/45 C UV	Folding carton box 1	103 mm x 87 mm x 87 mm	0.78 dm ³	158.00 g
4050300666532	HXP R 120 W/45 C UV	Shipping carton box 2	186 mm x 119 mm x 98 mm	2.17 dm ³	362.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.