

HMI 200 W/SE

HMI | Metalhalogen lyskilder



Applikationsområder

- Film- og fjernsynsoptagelser i dagslys, i studie eller udendørs
- Film- og tv-produktion (højeffektlamper)
- Scene (belysning til dramatisk effekt)
- Underholdning

Produkt fordele

- Meget højt lysudbytte på op til 100 lm/W

Produkt egenskaber

- Farvetemperatur: ca. 6.000 K (dagslys)
- Dæmpbar
- Varm genstartskapacitet
- Højt farvegengivelsesindeks: $R_a >$



Produktdatablad

Tekniske data


Elektriske Data

Nominal wattforbrug	200,00 W
Nominal spænding	70,0 V
Lyskilde volt	70 V
Nominal strømstyrke	3 A

Fotometriske data

Nominal lysstrøm	16000 lm
Farvetemperatur	6000 K
Farvegengivelsesindex	90

Dimensioner



Diameter	20,0 mm
Længde	80,0 mm
Lyspunkt center (LCL)	39,0 mm

Levetid

Levetid	200 h
---------	-------

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GZY9.5
------------------------------	--------

Egenskaber

Brændestilling	Vilkårlig
----------------	-----------

Godkendelse og Standarder

EEL - Energimærkning	B
----------------------	---

Produktdatablad

Sikkerheds rådgivning

Because of their high luminance, UV radiation (does not apply to HMI UVS) and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation of standard HMI lamps is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321625663	HMI 200 W/SE	Folding carton box 1	46 mm x 47 mm x 143 mm	0.31 dm ³	45.00 g
4008321625670	HMI 200 W/SE	Shipping carton box 10	245 mm x 188 mm x 116 mm	5.34 dm ³	630.00 g
4052899152618	HMI 200 W/SE	Folding carton box 1	45 mm x 45 mm x 140 mm	0.28 dm ³	48.00 g
4052899152625	HMI 200 W/SE	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	536.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

Du kan få mere information i disse brochurer, som kan fås på anmodning hos OSRAM:

“Technology and applications/Metal halide lamps”

“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”

“Availability of control gear and igniters”

“Rome. 8 pm. Overcast. No problem. HMI lamps”

“High Noon” HMI 12.000 and 18.000 W/SE/GX51

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.
