

## HMI 400 W/SE

HMI | Metalhalogen lyskilder



### Applikationsområder

- Film- og fjernsynsoptagelser i dagslys, i studie eller udendørs
- Film- og tv-produktion (højeffektlamper)
- Scene (belysning til dramatisk effekt)
- Underholdning

### Produkt fordele

- Meget højt lysudbytte på op til 100 lm/W

### Produkt egenskaber

- Farvetemperatur: ca. 6.000 K (dagslys)
- Dæmpbar
- Varm genstartskapacitet
- Højt farvegengivelsesindeks:  $R_a >$



## Tekniske data


### Elektriske Data

Nominal wattforbrug	400,00 W
Nominal spænding	70,0 V
Lyskilde volt	70 V
Nominal strømstyrke	6,9 A

### Fotometriske data

Nominal lysstrøm	33000 lm
Farvetemperatur	6000 K
Farvegengivelsesindex	90

### Dimensioner



Diameter	23,0 mm
Længde	110,0 mm
Lyspunkt center (LCL)	60,0 mm

### Levetid

Levetid	650 h
---------	-------

### Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	GZZ9.5
------------------------------	--------

### Egenskaber

Brændestilling	Vilkårlig
----------------	-----------

### Godkendelse og Standarder

EEL – Energimærkning	B
----------------------	---

## Produktdatablad

---

### Sikkerheds rådgivning

Because of their high luminance, UV radiation (does not apply to HMI UVS) and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation of standard HMI lamps is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

---

### Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4052899152632	HMI 400 W/SE	Folding carton box 1	45 mm x 45 mm x 140 mm	0.28 dm <sup>3</sup>	61.00 g
4052899152649	HMI 400 W/SE	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm <sup>3</sup>	612.00 g

---

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

### Referencer/links

Du kan få mere information i disse brochurer, som kan fås på anmodning hos OSRAM:

“Technology and applications/Metal halide lamps”

“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”

“Availability of control gear and igniters”

“Rome. 8 pm. Overcast. No problem. HMI lamps”

“High Noon” HMI 12.000 and 18.000 W/SE/GX51

---

### Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

---