

HMI 575 W/SEL UVS

HMI | Metalhalogen lyskilder



Applikationsområder

- Film- og fjernsynsoptagelser i dagslys, i studie eller udendørs
- Film- og tv-produktion (højeffektlamper)
- Scene (belysning til dramatisk effekt)
- Underholdning

Produkt fordele

- Meget højt lysudbytte på op til 100 lm/W

Produkt egenskaber

- Farvetemperatur: ca. 6.000 K (dagslys)
- Dæmpbar
- Varm genstartskapacitet
- Højt farvegengivelsesindeks: $R_a >$



Produktdatablad

Tekniske data


Elektriske Data

Nominal wattforbrug	575,00 W
Nominal spænding	95,0 V
Lyskilde volt	95 V
Nominal strømstyrke	7 A

Fotometriske data

Nominal lysstrøm	49000 lm
Farvetemperatur	6000 K
Farvegengivelsesindex	90

Dimensioner



Diameter	30,0 mm
Længde	145,0 mm
Lyspunkt center (LCL)	70,0 mm

Levetid

Levetid	1000 h
---------	--------

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G22
------------------------------	-----

Egenskaber

Brændestilling	Vilkårlig
----------------	-----------

Produktdatablad

Sikkerheds rådgivning

Because of their high luminance, UV radiation (does not apply to HMI UVS) and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation of standard HMI lamps is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321625687	HMI 575 W/SEL UVS	Folding carton box 1	54 mm x 57 mm x 172 mm	0.53 dm ³	173.00 g
4008321625694	HMI 575 W/SEL UVS	Shipping carton box 10	295 mm x 216 mm x 133 mm	8.47 dm ³	1734.00 g
4052899152656	HMI 575 W/SEL UVS	Folding carton box 1	57 mm x 57 mm x 170 mm	0.55 dm ³	159.30 g
4052899152663	HMI 575 W/SEL UVS	Shipping carton box 10	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	1734.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

Du kan få mere information i disse brochurer, som kan fås på anmodning hos OSRAM:

“Technology and applications/Metal halide lamps”

“Guidelines for control gear and igniters for metal halide lamps”

“Availability of control gear and igniters”

“Rome. 8 pm. Overcast. No problem. HMI lamps”

“High Noon” HMI 12.000 and 18.000 W/SE/GX51

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.
