

DECOSTAR 51 PRO

Reflektor halogen lyskilde med 51 mm diameter



Applikationsområder

- Generel belysning
- Køkkenbelysning
- Lys til spisebordet
- Spejlbelysning
- Arbejdspladsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser

Produkt fordele

- Strålende accentbelysning
- Betydelig mindre CO₂-udledning
- Konstant lysstrøm og konstant farvelokation i hele lyskildens levetid
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

Produkt egenskaber

- Gennemsnitslevetid: 5.000 timer
- 100 % dimbar
- Farvegengivelsesindeks R_a: 100
- Farvetemperatur: 3.000 K
- Diameter: 51 mm
- Deco cover
- IRC teknologi

Produktfamilie datablad

Tekniske data


Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data		Lysfordeling			Dimensioner	
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Wattforbrug	Cos Phi (effektfaktor)	Farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Udstrålings vinkel	Opstartt id	Opvarmning stid (60 %)	Diameter	Total længde
DECOSTAR 51 PRO 14 W 12 V 36° GU5.3	14,00 W	12,0 V	14,00 W	1,00	3000 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	50,7 mm	44,5 mm
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 10° GU5.3	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	3000 K	100	10 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 24° GU5.3	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	3000 K	100	24 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 36° GU5.3	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	3000 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 60° GU5.3	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	3000 K	100	60 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 10° GU5.3	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100	10 °	0,0 s	0,00 s	50,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 24° GU5.3	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100	24 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 36° GU5.3	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 60° GU5.3	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	3000 K	100	60 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 10° GU5.3	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	3000 K	100	10 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 24° GU5.3	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	3000 K	100	24 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 36° GU5.3	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	3000 K	100	36 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 60° GU5.3	50,00 W	12,0 V	50,00 W	1,00	3000 K	100	60 °	0,0 s	0,00 s	51,0 mm	45,0 mm

Produktfamilie datablad

Produktbeskrivelse	Levetid				Generel Beskrivelse			Egenskaber
	Nominel levetid	Målt levetid	Antal tænd/sluk	Lumenstrøm ved gennemsnitlig levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølv indhold	Kviksølvfri	Brændestilling
DECOSTAR 51 PRO 14 W 12 V 36° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 10° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 24° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 36° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 60° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 10° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 24° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 36° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 60° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 10° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 24° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 36° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 60° GU5.3	5000 h	5000 h	125000	0,75	GU5.3	0,0 mg	Ja	Vilkårlig

Produktfamilie datablad

Produktbeskrivelse	Dæmpbar	Godkendelse og Standarder		Internationale Koder
		Energiklasse	Energiforbrug	Internationalt codesystem for lyskilder
DECOSTAR 51 PRO 14 W 12 V 36° GU5.3	Ja	B	15 kWh/1000h	HRGS//UB-14-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 10° GU5.3	Ja	B	22 kWh/1000h	HRGS//UBIB-20-12-GU5.3-51/10
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 24° GU5.3	Ja	B	22 kWh/1000h	HRGS//UBIB-20-12-GU5.3-51/24
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 36° GU5.3	Ja	B	22 kWh/1000h	HRGS//UBIB-20-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 60° GU5.3	Ja	B	22 kWh/1000h	HRGS//UBIB-20-12-GU5.3-51/60
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 10° GU5.3	Ja	B	38 kWh/1000h	HRGS//UBIB-35-12-GU5.3-51/10
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 24° GU5.3	Ja	B	38 kWh/1000h	HRGS//UBIB-35-12-GU5.3-51/24
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 36° GU5.3	Ja	B	38 kWh/1000h	HRGS//UBIB-35-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 60° GU5.3	Ja	B	38 kWh/1000h	HRGS//UBIB-35-12-GU5.3-51/60
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 10° GU5.3	Ja	B	53 kWh/1000h	HRGS//UBIB-50-12-GU5.3-51/10
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 24° GU5.3	Ja	B	53 kWh/1000h	HRGS//UBIB-50-12-GU5.3-51/24
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 36° GU5.3	Ja	B	53 kWh/1000h	HRGS//UBIB-50-12-GU5.3-51/36
DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 60° GU5.3	Ja	B	53 kWh/1000h	HRGS//UBIB-50-12-GU5.3-51/60



—

DECOSTAR 51 PRO 14 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 60° GU5.3

DECOSTAR 51 PRO 14 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 60° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 10° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 24° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 36° GU5.3, DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 60° GU5.3

Applikationsråd

Produktfamilie datablad

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321945044	DECOSTAR 51 PRO 14 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 122 mm x 108 mm	3.14 dm ³	876.00 g
4050300620169	DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 10° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 122 mm x 123 mm	3.57 dm ³	836.00 g
4050300620183	DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 24° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 119 mm x 106 mm	3.00 dm ³	836.00 g
4050300620206	DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 119 mm x 106 mm	3.00 dm ³	836.00 g
4050300620220	DECOSTAR 51 PRO 20 W 12 V 60° GU5.3	Shipping carton box 20	105 mm x 122 mm x 244 mm	3.13 dm ³	836.00 g
4050300516592	DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 10° GU5.3	Shipping carton box 20	140 mm x 123 mm x 208 mm	3.58 dm ³	836.00 g
4050300516615	DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 24° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 119 mm x 106 mm	3.00 dm ³	836.00 g
4050300516639	DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 122 mm x 106 mm	3.08 dm ³	836.00 g
4050300516653	DECOSTAR 51 PRO 35 W 12 V 60° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 124 mm x 106 mm	3.13 dm ³	836.00 g
4050300516677	DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 10° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 122 mm x 109 mm	3.16 dm ³	836.00 g
4050300516691	DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 24° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 122 mm x 123 mm	3.57 dm ³	836.00 g

Produktfamilie datablad

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300516714	DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 36° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 122 mm x 123 mm	3.57 dm ³	836.00 g
4050300516738	DECOSTAR 51 PRO 50 W 12 V 60° GU5.3	Shipping carton box 20	238 mm x 126 mm x 109 mm	3.27 dm ³	836.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

Se

▶ www.osram.com for kurver og lysdistribution

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.